

Verarbeitungsleitfaden für die Montage lackierter Gläser

Die Gläser **CONSAFIS Lacolor** lassen sich problemlos montieren, wenn die nachstehenden Punkte Beachtung finden:

- ▶ Die lackierte Seite des Glases wird zum Trägermaterial gerichtet.
- ▶ Zur Verkleidung von Möbelfronten empfiehlt sich die Befestigung mit doppelseitigem Spiegelklebeband.
- ▶ Das Trägermaterial muss gesperrt sein, d.h. es muss sich um eine beschichtete Trägerplatte handeln. Ansonsten muss die Trägerplatte mit einem Primer gesperrt werden.
- ▶ Die Oberfläche des Trägermaterials sowie die lackierte Glasrückseite müssen sauber, staubfrei und trocken sein, damit das Klebmaterial haftet.
- ▶ Als doppelseitiges Spiegelklebeband bitte nur diejenigen Produkte verwenden, die Ihr CONSAFIS-Partner für diese Anwendung vertreibt. Diese Produkte sind mit dem Lack kompatibel.
- ▶ Das doppelseitige Spiegelklebeband ist in mehreren, kürzeren Streifen senkrecht auf die lackierte Seite des Glases aufzubringen.
- ▶ Dann die Glasscheibe auf das Trägermaterial aufkleben.
- ▶ Generell jeden Kontakt des Glases mit Metall vermeiden.
- ▶ Vor allen Dingen bei der Befestigung von Türgriffen darauf achten, dass es durch Unterlegscheiben zu keinem Metall-Glas-Kontakt kommt.

Alternative Befestigungsmethoden:

- ▶ CONSAFIS **Lacolor** wurde so konzipiert, dass auch eine Montage mittels Silikon möglich ist. Unbedingt darauf achten, dass Sie nur Silikone verwenden, die Ihnen Ihr CONSAFIS-Partner speziell für diesen Anwendungszweck empfiehlt. Ansonsten kann die Verträglichkeit des Silikons mit dem Lack nicht gewährleistet werden.
- ▶ Bei hellen CONSAFIS **Lacolor**-Farben bitte nur transparente Silikone verwenden, damit ein Durchscheinen der senkrechten Silikon-Streifen verhindert wird.

Mechanische Befestigung:

- ▶ Verschiedene mechanische Befestigungsarten sind möglich, soweit ein direkter Metall-Glas-Kontakt verhindert wird.
- ▶ Die Montage mittels Spiegelschienen stellt eine Alternative dar.
- ▶ Punkthalterungen sind ebenso eine praktische und ästhetische Befestigungsart. Ihr CONSAFIS-Partner versieht die lackierten Gläser gerne mit entsprechenden Senkkopfbohrungen, die für eine flächenbündige Integration der Punkthalterungen sorgen. Die Punkthalterungen verfügen über eine Kunststoffmanschette, die einen direkten Metall-Glas-Kontakt verhindert.

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung steht Ihnen Ihr CONSAFIS-Partnerbetrieb gerne zur Verfügung.



CONSAFIS Beratungs GmbH

Robert-Bosch-Straße 36
46397 Bocholt
Telefon (0 28 71) 99 40 - 0
Telefax (0 28 71) 18 36 81

info@consafis.com
www.consafis.com

